

广德市安全生产救援队伍设备更新项目（应急救援装备）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GDS-CG-GK-2026013
原公告的采购项目名称：广德市安全生产救援队伍设备更新项目（应急救援装备）
首次公告日期：2026年08月13日

二、更正信息：

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果
更正内容：原招标文件第三章采购需求“二、货物需求”中：

序号	名称	技术参数	数量	单位	备注
1	正压氧气呼吸器	★1、产品符合XF(GA)124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，通过国家消防产品监督检验中心质量检测，获得消防产品认证证书。投标时提供相应证书资料。 2、压力平视装置采用无线连接，压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-40℃，最高工作环境温度≥60℃，面罩可直接清洗消毒。 3、压力平视显示装置能根据空呼吸气瓶压力，通过红、黄、绿三色显示余气状态。电气元件的防爆性能：满足 ExiaIICT4，防护等级 IP67。 4、面罩、中压导管、供气阀按照XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间为0秒。 5、整机气密性：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2Mpa ●6、动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤470Pa；呼气阻力≤830Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力≤420 Pa；呼气阻力≤660Pa。	18	台	

		7、耐高温性能测试：呼气阻力$\leq 770\text{Pa}$；耐低温性能测试：呼气阻力$\leq 630\text{Pa}$。 ●8、耐辐射热性能测试：气密性试验后压力表指示值在1min内的下降$\leq 2\text{Mpa}$；在气瓶压力$30\text{ MPa}\sim 2\text{ MPa}$，呼吸量$40\times 2.5\text{L}/\text{min}$时，吸气阻力$\leq 90\text{Pa}$；呼气阻力$\leq 720\text{Pa}$。 9、全面罩总视野保留率$\geq 80\%$，双目视野保留率$\geq 68\%$，镜面透光率$\geq 95\%$，吸入空气中二氧化碳含量$< 1\%$。 10、减压器输出压力应在$0.50\text{MPa}\sim 0.75\text{MPa}$。 11、中压导气管经挤压实验后，空气流量降低应$\leq 1\%$。 12、气瓶阀开启方向为逆时针，气瓶手轮带有自锁功能，开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。 标注“●”项的技术条款，投标人须在投标文件内提供：由国家认可的检验检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的带有CMA标识的检验检测报告。		
--	--	---	--	--

更正为：

序号	名称	技术参数	数量	单位	备注
1	正压氧气呼吸器	★1、产品符合 XF(GA)632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准，通过国家消防产品监督检验中心质量检测，获得消防产品认证证书。投标时提供相应证书资料。 2、呼吸器由全面罩、主机、背负系统、冷却系统、二氧化碳吸收罐和碳纤维氧气瓶组成，额定防护时间$\geq 240\text{min}$，结构采用硬质呼吸舱式结构，呼吸舱有效容积$\geq 5\text{L}$。 3、高压系统气密性：在30min内不应漏气。低压系统气密性：在1min			

	内其压力下降值$\leq 10\text{Pa}$。定量供氧量$\geq 1\text{L/min}$，自动补给供氧量$\geq 110\text{L/min}$，手动补给供氧量$\geq 90\text{L/min}$。 4、额定防护时间内的防护性能： 吸气中氧气浓度$\geq 20\%$，吸气中二氧化碳浓度$\leq 2\%$，呼气阻力$\leq 600\text{Pa}$，吸气阻力$\leq 410\text{Pa}$，吸气温度$\leq 35^{\circ}\text{C}$。 ●5、氧气瓶公称工作压力$\geq 20\text{MPa}$，公称容积$\geq 2\text{L}$；压力报警：声级强度$\geq 105\text{dB(A)}$，声响时间$\geq 50\text{s}$，最大耗气量$\leq 3\text{L/min}$；呼吸软管伸长率$\geq 22\%$。 6、自动补给阀开启压力$\geq 530\text{Pa}$，排气阀开启压力$\leq 120\text{Pa}$，压力表漏气量$\leq 1\text{L/min}$。 ●7、耐温性能：呼气阻力$\leq 680\text{Pa}$，吸气阻力$\leq 310\text{Pa}$，吸气温度$\leq 35^{\circ}\text{C}$，定量供氧量$\geq 1\text{L/min}$，自动补给供氧量$\geq 110\text{L/min}$，手动补给供氧量$\geq 100\text{L/min}$。 8、减压器安全阀：开启压力应在减压器最大输出压力值的(140~160)%范围内，全排气压力应在减压器最大输出压力值的(160~180)%范围内，关闭压力与减压器最大输出压力值的比值应$\geq 105\%$。 9、面罩性能：总视野$\geq 75\%$，双目视野$\geq 65\%$，下方视野大于35°。 10、呼气阀逆向漏气量$\leq 0\text{L/min}$，吸气阀逆向漏气量$\leq 0\text{L/min}$。 11、呼吸器外壳采用阻燃复合材料，维护需要时从正面开启，可完全卸下。呼吸舱盖正面中心位置具有显著标识且在黑暗中可以持续发光。 12、呼吸器佩戴质量$\leq 16\text{kg}$，外形尺寸$\leq 600\text{mm} \times 400\text{mm} \times 200\text{mm}$。 标注“●”项的技术条款，投标人须在投标文件内提供：由国家	18	台	
--	---	----	---	--

		认可的检验检测机构出具的与所 投产品型号一致、完整有效的带 有 CMA 标识的检验检测报告。			
--	--	--	--	--	--

更正日期：2026年08月18日

三、其他补充事宜

此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：广德市应急管理局

地址：广德市天官山路7号

联系人：张先生

联系方式：0563-6050276

2. 采购代理机构信息

名称：安徽新纪元建设工程管理咨询有限公司

地址：广德市日月商城C区2-2-19号

联系人：沈先生

联系方式：18010833008

3. 政府采购监督管理部门信息

名称：广德市财政局

地址：广德市桃州镇桃州南路187号

联系方式：0563-6816059